

ジャミング・フリータイプ (JF)
(巻込み防止) **も新登場!**

New Jamming Free Models Added!

お求めやすい価格で高性能!
フジラミパッカー・コンパクト
Cシリーズ

簡単操作で写真、書類をラミネート!
温度調節スライドボリュームでフィルムの種類、厚さや
ラミネート素材にあったラミネート!

Photo Laminator
Compact.C
Series

High Cost Saving Laminating!

Easy Operation for Lamination.
Multipurpose Lamination by Adjustable
Temperature Control!



LPC 0120

LPD 2313

LPD 3213

Low Priced, Easy Operation & High Quality Photo Laminator!
仕上がり重視な高品質フォトラミネーター

FUJI Lamipacker[®] **Compact.C Series** CE

LPC 0120

最大ラミネート幅 **A6 size**
Max. Laminating Width **(120mm)**

LPD 2313/2313JF

最大ラミネート幅 **A4 size**
Max. Laminating Width **(230mm)**

LPD 3213/3213JF

最大ラミネート幅 **A3 size**
Max. Laminating Width **(320mm)**



Compact. C Series

FUJIラミッパッカーについて

FUJIは50年の歴史を誇るラミネータ・ラミネートフィルムの国内オンリーワンメーカーです。FUJI・ラミッパッカー及びCPリーフは創業50年のノウハウを生かし、ラミネーター・ラミネートフィルムを安心してご利用いただける様に最新の設備を用いて生産した製品です。

コンパクト・ドット・Cの特徴

- パワースイッチをON、レディランプが点灯すればラミネートOKの簡単操作。
- 他の類似ラミネータに比べ奥行きが省スペース化を図っています。
- 薄物から厚物まで多種多様なラミネート素材に対応可能なラミネート温度可変タイプ。

ジャミング・フリー(巻き込み防止)機能とは

ラミネートで一番多いトラブルが巻き込みです。その多くはラミネートフィルムへの素材の不適合なセッティング、素材の大きさにあてないラミネートフィルムの使用、ラミネート前のフィルムのカットや変形、継ぎ足し、ラミネートフィルムの開口部からのラミネーターへの挿入等々、誤った使用方法で発生します。

一旦、巻き込みますとその場で取り出すことが難しく、メーカー修理となります。また巻き込みはラミネートしたものがダメになるばかりか、これらを原因とした巻き込みは有償修理になります。ジャミングフリー(巻き込み防止)機能は誤って上記の不適切なラミネートを行なった場合でも巻き込みトラブルの発生を減減するものです。同時に販売者にとってはこの機能によりラミネート・トラブル対応を減減するものです。

※ジャミングフリー(巻き込み防止)機能は巻き込みトラブルを減減するものであり、先に述べた誤った使用方法を可能にするものではありません。ラミネートはラミネータの使用説明書をよく読み、正しい使用方法でご使用願います。

ラミネートフィルムについて

フィルムの特性が合わないラミネート仕上がり不良や巻き込みなどの故障の原因となりますので当社純正パウチタイプラミネートフィルム「CPリーフ」をご使用下さい。

「CPリーフ」はクリア(光沢仕上がり)、マット(つや消し仕上がり)、UVケア(紫外線による変色・退色防止UVカット仕様)、ピタッパウチ(ラミネート後シールになる粘着剤付パウチ)等、使用目的にあわせて、また、100枚箱入りタイプ、20枚ミニパックと必要量にあわせてお選びいただけます。詳しくは下記販売店にお問合わせ下さい。

Compact.C Series 機械仕様

機種名	LPC0120	LPD2313	LPD2313JF	LPD3213	LPD3213JF
最大ラミネート幅	120mm (A6)	230mm (A4)		320mm (A3)	
最大ラミネート厚	0.5mm	0.8mm			
ラミネート速度	0.23m/分 (50Hz時)	0.30m/分 (50Hz時)			
設定温度範囲	50~130°C±10% (可変式)				
ウォームアップ時間	約6分	約8分			
消費電力	120W	300W		480W	
電源	AC100V、50/60Hz				
外形寸法(W×D×H)	250×120×90mm	375×140×106mm		465×160×108mm	
重量	1.0kg	2.3kg		3.0kg	
ジャミング・フリー(巻き込み防止)機能		●			●
備考	持ち帰りに便利なハンドル付個装箱				

△安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる、変なにおいが出たり、煙のりがたりする、内部に水や異物が入った、このような症状の時は、ご使用を中止しコンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店にご相談下さい。
- 本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- 製品の仕様および外観は、改良等の理由で予告なしに変更することがあります。
- 保守サービスののために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造中止後5年間です。

※このカタログの記載内容は2004年4月現在のものです。

MERITS OF Compact.C Series

- Easy to laminate Photos, Cards & Documents, etc.
- Space saving, compact design.
- The laminating temperature is adjustable, making it possible to laminate almost all sorts of materials, from thin to thick including Photos & ID Cards.

LAMINATION FEATURES

- Scratches, tears and blemishes are prevented, preserving the laminated documents in a pristine condition for a long time. Lamination makes absolute waterproof and high resistant to chemicals and oils. Perfect sealing and complete adhesion prevent falsification and alteration of the laminated documents.
- Excellent transparency makes text and figures stand out sharply and clearly. Especially, lamination for color copying papers, ink jet printer papers and plotter machine papers is most effective, which makes the contents of these documents more glossy and brightly.
- The laminated surface may be written on with oil-based ink, and the writing can be erased with alcohol and rewritten.
- For convenient filing in binders and such like, holes can be punched in laminated documents.

WHAT IS JAMMING FREE ?

Jamming is very common trouble in Lamination. It is mostly caused by improper operation such as incorrect setting, using wrong size pouches, cutting pouches or adding small piece of pouches and insertion of open side(not sealed side) pouches.

In case if once jamming occurs it is not easy to take out the jammed material, it is needed to be fixed by manufacturer. Jamming shooting caused by above reason will be chargeable and laminated material will be damaged. Jamming free function prevents jamming trouble caused by above improper operation.

- This Jamming free function does not allow above mentioned improper operation but will decrease lamination troubles. Please use laminator in proper way after reading operation manual well.

LAMINATABLE FILMS

Be sure to use FUJI exclusive lamination film, "CP LEAF." The standard thickness of "CP LEAF" are 80,100,125 and 150 and microns. High quality finish is available in the lamination of full colored pictures such as photos, output by ink-jet printer. Please contact our dealer for the further information about films.

SPECIFICATIONS

Model No.	LPC0120	LPD2313	LPD2313JF	LPD3213	LPD3213JF
Max. laminatable width	120mm	230mm (A4)		320mm (A3)	
Max. laminatable thickness	0.5mm	0.8mm			
Lamination speed	0.23m/min. (50Hz)	0.30m/min. (50Hz)			
Temperature control range	50-130°C±10% (Adjustable)				
Warm up time	Approx. 6min.	Approx. 8min.			
Power consumption	120W	300W		480W	
Power source	Low voltage : AC 100-120V 50/60Hz · High voltage : AC 220-240V 50/60Hz				
Dimensions (W×D×H)	250×120×90mm	375×140×106mm		465×160×108mm	
Net Weight	1.0Kg	2.3Kg		3.0Kg	
Jamming free function		●			●
Remarks	Packed in a portable box with carrying handle				

△SAFETY PRECAUTIONS

- Be sure to read through the instruction manual carefully before operating the laminator.
- If irregularities occur during operation (e.g., power cords and plugs getting unusually hot, the emission of strange odors or smoke) or if extraneous materials get into the laminator, disconnect the machine and contact our dealer.
- Note that the warning seals have been omitted from the machine shown in the photograph in this brochure.
- Specifications and appearance are subject to change without notification due to the introduction of improvements, etc.
- Spare parts are guaranteed to be kept in stock for 5 years after production of the machine is discontinued.

※The contents of this brochure are valid as of Apr. 2004